



# Reach

新世代40WLED蛍光灯「リーチ」



PRIMESTAR-REACH

明るだけの光から心地よい光へ。

新世代LED蛍光灯がお求めやすい価格で登場です。

2つのラインナップ

高効率タイプ(16W・2000lm)

高輝度タイプ(20W・2300lm)

超軽量  
230g

広角  
210°

目に  
優しい  
灯り



# Reach

新世代40WLED蛍光灯「リーチ」



PRIMESTAR-REACH

2つのラインナップ

高効率タイプ(16W・2000lm)

高輝度タイプ(20W・2300lm)

超軽量  
230g

広角  
210°

目に  
優しい  
灯り

新時代  
LED

## 明るさだけではない、心地よい光を実現

次世代型40WLED蛍光灯「Reach(リーチ)」は、独自特許の反射板を使用し眩しさをカット、ムラの無い均一な光を実現し、従来の”明るだけの光”から、”心地よい光”をご提供いたします。性能も、広角210°、蛍光灯よりも軽い超軽量230g、最高125lm/Wの高効率、50,000時間の長寿命を実現しただけでなく、プラスチックボディの高い絶縁性能と優れた排熱設計により、安全性も両立しております。ラインナップは高効率タイプと高輝度タイプの2種類を用意。

<高品質・安全を両立できるには理由があります>

●各グローバルLEDチップメーカーとのパートナーシップを締結、光学、電源、構造デザインにおいて豊富な実績を持つ製造工場とのタイアップ●北京中科院半導体照明研究センター及び、シンセン大学半導体照明研究センターによる技術サポート●高発光効率LEDチップ搭載、高熱伝導性PCB基板採用、日本製電解コンデンサ、米製大手トランジスタ使用●RoHS,CE,PSE規格に準拠

### スペック

型番号	種類	サイズ	重量	消費電力 (SMPS 含む)
Primestar-Reach-16	直管 40W 形 LED 蛍光灯	1212*26mm	約 230 g	16W±5%
Primestar-Reach-20	直管 40W 形 LED 蛍光灯	1212*26mm	約 230 g	20W±5%
型番号	入力電圧	力率	Efficiency (lm/W)	全光束
Primestar-Reach-16	100-240V (50 / 60Hz)	90%以上	125lm/W±5%	2000lm±5%
Primestar-Reach-20	100-240V (50 / 60Hz)	90%以上	115lm/W±5%	2300lm±5%
型番号	ビーム角度	色温度	演色性	動作保証温度
Primestar-Reach-16	210°	5700K+/-300	Ra75±5	-20 - 40℃
Primestar-Reach-20	210°	5700K+/-300	Ra75±5	-20 - 40℃

## プライム・スター株式会社

ホームページ : <http://primestar.co.jp/> 電話 : 03-6869-6606

FAX : 03-6869-6607 EMAIL : [info@primestar.co.jp](mailto:info@primestar.co.jp)

〒107-0052 東京都港区赤坂 5 丁目 5 番 9 号赤坂スパビル 7F