

# 埼玉県入間宮寺大規模商業施設駐車場 無電極ランプ300W設置事例



1000W⇒300W

## 店舗(複合商業施設)

所在地 埼玉県入間市宮寺字開発  
敷地面積 26,208㎡(7,928坪)  
コメント 国道16号(外回り)に面し、首都圏中央連絡自動車道「入間インター」入り口付近に位置する物件。スーパー銭湯を核に、集客力が最大の効果を発揮するような店舗構成を構築した複合店舗開発。

### 湘南瓦彩 湯乃市 (入間店)



賃貸面積 1,628㎡(492坪)

### サンクス(入間インター店)



賃貸面積 175㎡(53坪)

### はま寿し(入間店)



賃貸面積 406㎡(122.8坪)

### ゴルフパートナー R16(入間インドア練習場店)



賃貸面積 1,340㎡(405.53坪)



### サーキットスタジアム ムサシ



賃貸面積 2,083㎡(630坪)

### ドライバースタンド(入間店)



賃貸面積 1,739㎡(526坪)





15メートル以上の高さ



1000W⇒300W



LEDには無い光の広がり具合



# 代替え商品

LED照明  
500W⇒50W

無電極ランプ  
1000W⇒300W

## アイランプ500Wの代替えLED 看板灯



型番名	PRIMESTAR-LINDA-39 30W	PRIMESTAR-LINDA-39 50W
サイズ	φ165mmX130mm	φ165mmX130mm
重量	800g	800g
消費電力	30W	50W
全光束	2,550lm	4,250lm
照度（1M直下）	261lx	429lx
色温度	6500K	6500K
取付規格	T067	T067



長寿命：60,000時間  
低消費電力：従来照明の1/2～1/5に軽減  
瞬間点灯・瞬時再点灯可能  
グレアのない目に優しい光  
表面温度70～80℃と低い  
高演色性（Ra80以上）自然光に近い光  
虫が集まりにくい

LEDに比べて熱と湿度に強い  
LEDに比べてガラスツキなし  
1000W水銀灯の代替  
IP55防水仕様

型番名	サイズ(D X L X P)	重量	IP
GT2-150～300E	φ610 X 495 X 780 mm	9.5Kg	55

ランプ	型番名	消費電力	定格寿命	全光束	有効光束密度	演色性	色温度
	GT2-150E	150W	60,000H	12,000～12,750lm	22,200Plm	Ra80	5000K
	GT2-200E	200W	60,000H	16,000～17,000lm	29,600Plm	Ra80	5000K
	GT2-250E	250W	60,000H	21,250～22,500lm	39,312Plm	Ra80	5000K
	GT2-300E	300W	60,000H	24,000～25,500lm	44,400Plm	Ra80	5000K

インバーター	入力電圧	効率	規格ほか
	90～270V(50/60Hz)	0.98以上	PSE CE RoHS UL IP55

