

PR-DOME-ST150

PR-DOME-ST60,ST100



目に優しいDOMEシリーズから
街路灯用がラインナップに登場

街 路 灯 用 L E D 照 明

DOME



COB
ワンコアレンズ

効率よく
放熱対策

防水性能
IP67

PR-DOME-ST60/PR-DOME-ST100/PR-DOME-ST150

目に優しいDOMEシリーズから
街路灯用がラインナップに登場

街路灯用LED照明

DOME



PR-DOME-ST60/PR-DOME-ST100

COB
ワンコアレンズ

効率よく
放熱対策

防水性能
IP67



DOME-STは、道路や屋外駐車場などに最適な街路灯用LED照明です。本体はアルミ合金ダイカスト製。IP67の防塵・防水仕様に加え、器具表面に特殊な加工を施し、防錆・防錆性能を高めましたので、屋外で安心してご利用いただけます。耐塩害対策済ですので、湾岸施設や海浜公園など、海岸付近の塩害地でもご利用いただけます。



また、100V～200Vの直接入力可能な電源内蔵式で設置が簡単。長時間照明を点灯している場所や、たくさんの照明器具を設置している場所をLEDに替えれば、電気代・メンテナンスコストの大幅な削減を期待できます。また、電気代と共にCO2排出量も大幅に削減でき、水銀などの環境有害物質を使用していない為、環境にも優しく様々な施設に導入され始めています。

PR-DOME-ST60,ST100

型番号	種類	サイズ	取付穴サイズ	重量
PR-DOME-ST60	街路灯用 LED照明	830×360×163mm	Φ60 mm	6.5Kg
PR-DOME-ST100	街路灯用 LED照明	830×360×163mm	Φ60 mm	6.5Kg
PR-DOME-ST150	街路灯用 LED照明	1,100×440×250mm	Φ60 mm	10.8Kg

型番号	消費電力 (SMPS 含む)	入力電圧	力率	Efficiency (lm/W)
PR-DOME-ST60	60W	85～265V	≥0.95	100lm/W
PR-DOME-ST100	100W	85～265V	≥0.95	105lm/W
PR-DOME-ST150	150W	85～265V	≥0.95	108lm/W

型番号	全光束	ビーム角度	色温度	演色性
PR-DOME-ST60	6,000lm	130度	5,000K	Ra75
PR-DOME-ST100	10,500lm	130度	5,000K	Ra75
PR-DOME-ST150	16,200lm	130度	5,000K	Ra75

型番号	動作保証温度
PR-DOME-60	-40度～60度
PR-DOME-100	-40度～60度
PR-DOME-ST150	-40度～60度

プライム・スター株式会社

ホームページ : <http://primestar.co.jp/> 電話 : 03-6869-6606

FAX : 03-6869-6607 EMAIL : info@primestar.co.jp

〒107-0052 東京都港区赤坂 5 丁目 5 番 9 号赤坂スバルビル 7F