



高天井用LED照明「ルミシリーズ」

LUMI

LUMI-80/110/140/170



E39口金タイプ
Lumi-E39



吊下げタイプ
Lumi-PE



アームタイプ
Lumi-BR

高天井用LED照明「ルミシリーズ」

LUMI

LUMI-80/110/140/170

 取付
簡単

 高い
省エネ
効果

消費電力 80W~170Wまで4種類
設置方法 E39口金・吊下げ・投光器アーム型の3種類

◎光効率 100lm/W以上を実現◎既存のメタルハライドに比べ56%の電気料金の削減◎最適な独自放熱技術を採用し、5万時間以上の長寿命◎最新光学設計により広角とLEDの眩しさを低減◎安定器一体型も軽量化を実現し、設置・施工が容易◎環境に優しい（水銀無使用・虫が来ない）



E39口金タイプ:Lumi-E39



吊下げタイプ:Lumi-PE



アームタイプ:Lumi-BR

スペック

型番号	Lumi80	Lumi110	Lumi140	Lumi170
消費電力	80W	110W	140W	170W
全光束	8,000lm	11,000lm	14,000lm	17,000lm
色温度	5000K	5000K	5000K	5000K
演色性	Ra75	Ra75	Ra75	Ra75
動作保障温度	-25 ~ 50度	-25 ~ 50度	-25 ~ 50度	-25 ~ 50度
器具光束 (lm/W)	100	100	100	100
寿命	50,000時間	50,000時間	50,000時間	50,000時間
IP (防水仕様)	IP65	IP65	IP65	IP65

プライム・スター株式会社

 ホームページ : <http://primestar.co.jp/> 電話 : 03-6869-6606

 FAX : 03-6869-6607 EMAIL : info@primestar.co.jp

〒107-0052 東京都港区赤坂5丁目5番9号赤坂スパビル7F